

LTTB RIMORCHIO BIASSE RIBALTABILE

DIVISIONE
AGRITEKNO

LTTB RIMORCHIO BIASSE RIBALTABILE



INFORMAZIONI GENERALI

- Ribaltamento trilaterale
- Innesto rapido con tubo flessibile
- Pianale in lamiera bugnata
- Apertura sotto sopra sponda posteriore
- Sospensioni a balestra
- Ralla anteriore
- Freni meccanici
- Verricelli anteriori
- Impianto luci regolamentare
- Documenti per Immatricolazione Stradale

DATI TECNICI

SERIE	DIMENSIONE mm	TARA Kg	PESO A PIENO CARICO Kg	ALTEZZA SPONDE mm	PNEUMATICI
50 LTTB	2.000x4.000	2.000	5.000	500	11.5/80 R15.3
100 LTTB	2.300x4.800	3.250	10.000	600	305/70 R 19.5
140 LTTB	2.550x6.000	5.860	14.000	600 D1	385/65 R 19.5

ACCESSORI SU RICHIESTA

Sponde Longo	Sponde apribili sotto sopra	Sponde zincate a caldo	Sovrasponde profilate
Sovrasponde Longo	Sovrasponde D1	Ribaltamento con pompa cardanica	Giunto cardanico
Ruota di scorta	Pneumatici in alternativa	Piantoni esterni	Freni idraulici automatici a pedale
Porta ruota	Sponde D1	Freno idraulico manuale	Arcone per centinatura
Freni pneumatici automatici a pedale	Bocchetta per il grano	Cassetta porta attrezzi	Piantone centrale
Kit verricelli supplementari	Kir porta balloni	Servotimone a molla	