

LTTTRD RIMORCHIO TANDEM DUMPER

DIVISIONE
AGRITEKNO

LTTTRD DUMPER RIMORCHIO TANDEM



INFORMAZIONI GENERALI

Ribaltamento posteriore	Freno (indicare il tipo)
Innesto rapido con tubo flessibile	Impianto luci regolamentare
Pianale in lamiera liscia	Documenti per Immatricolazione Stradale
Sponde in tubolare saldate	
Portellone posteriore basculante	
Assi ravvicinati cantilever per Dumper	
Sospensioni Tridem	

DATI TECNICI

SERIE	DIMENSIONE mm	TARA Kg	PESO A PIENO CARICO Kg	CAPACITA' m ³	ALTEZZA CASSONE mm	NUMERO ASSI	PNEUMATICI
60 LTTTRD	2.200x4.000	2.550	6.000	7	800	1	305/70 R 19.5
80 LTTTRD	2.300x4.500	2.950	8.000	10	1.000	2	305/70 R 19.5
100 LTTTRD	2.400x5.000	3.950	10.000	14	1.200	2	305/70 R 19.5
130 LTTTRD	2.450x5.000	3.970	14.000	14	1.200	2	315/70 R 22.5
140 LTTTRD	2.550x6.000	6.260	14.000	22	1.600	2	385/65 R 22.5

ACCESSORI SU RICHIESTA

Sovrasponde profilate	Ribaltamento con pompa cardanica	Giunto cardanico	Ruota di scorta
Pneumatici in alternativa	Portaruota ant. con verricello a band.	Freni idraulici automatici a pedale	Freni pneumatici automatici a pedale
Assale trazionato	Bocchetta per il grano	Cassetta portattrezzi	Servotimone idraulico
Piedino a scomparsa	Pianale in Hardox	Pianale in acciaio inox	2° asse autosterzante
2° asse sterzante comandato	Portellone post. Idr. a tenuta stagna	Portellone posteriore a tenuta stagna	Portellone posteriore idraulico