

LTTRF CARRELLONE TRASPORTO MEZZI CINGOLATI



INFORMAZIONI GENERALI

- Pianale inclinabile con cilindro idraulico**
- Innesto rapido con tubo flessibile**
- Pianale in lamiera liscia**
- Assi ravvicinati con cantilever**
- Freni (indicare il tipo)**
- Verricelli anteriori**
- Impianto luci regolamentare**
- Documenti per Immatricolazione Stradale**

DATI TECNICI

SERIE	DIMENSIONE mm	TARA Kg	PESO A PIENO CARICO Kg	ASSI	ALTEZZA SPONDE mm	PNEUMATICI
130 LTTRF	2450x5000	2.930	14.000	2	100	205/75 R17.5 GEM.
140 LTTRF	2550x6000	3.930	14.000	2	100	205/75 R17.5 GEM.
160 LTTRF	2550x7500	4.760	14.000	2	100	215/75 R17.5 GEM.
200 LTTRF	2550x9000	5.610	20.000	3	100	215/75 R17.5 GEM.

ACCESSORI SU RICHIESTA

Sponde profilate	Sponde zincate a caldo	Rampe ad apertura idraulica	1° – 3° asse sterzante comandato
Rampe e piedini d'appoggio	Piedini posteriori idraulici	2° asse sterzante comandato	Piedino a scomparsa
Ruota di scorta	Pneumatici in alternativa	2° asse autosterzante	Assale trazionato
Freni pneumatici automatici a pedale	Porta ruota sotto carro	Freni idraulici automatici a pedale	Rampe e piedini d'appoggio
Piantone centrale	Pianale incl. per trasp. macch. oper.	Cassetta porta attrezzi	Pedane removibili per carico cingoli
Kit verricelli supplementari	Kir porta balloni	Servotimone idraulico	Mezzi-parafanghi zinco-gomma nr.4