



CASSONE SCARRABILE CSC

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cassone in acciaio Fe 430	Chiusura del cassone (indicare il tipo)
Lamiera di fondo spessore 3 mm	Colore esterno arancio
Lamiera delle pareti spessore 3 mm	Colore interno grigio
Fondo del cassone arrotondato	Dichiarazione d'origine
Rinforzi laterali in lamiera presso piegati ad "U"	
Culla di scarramento con travi INP	

DIMENSIONI INDICATIVE

LARGHEZZA mm	2.000	2.200	2.500					
LUNGHEZZAmm	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
ALTEZZA SPONDA mm	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
ALTEZZA TOTALE mm	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
VOLUME mm	circa da 11 mc a 37 mc							



Accessori su richiesta

Portellone posteriore basculante a bandiera	Sovrasponde in alluminio con piantoni	Pianale in acciaio inox
Portellone posteriore basculante a bandiera con guarnizione	Sponde in lamiera presso piegata con piantoni	Pianale in alluminio
Portelle posteriori a libro	Sovrasponede in lamiera presso piegata con piantoni	Portellone intermedio con blocco meccanico
Copri-scopri a comando manuale	Pompa olio con serbatoio a comando manuale	Portellone posteriore ad apertura idraulica
Copri-scopri a comando elettrico	Piantoni industriali	Portellone piano superiore ad apertura idraulica
Portella laterale apribile	Sovrapiantoni industriali	Portellone semicurvo superiore ad apertura idraulica
Piedini sfilabili anteriori	Centina in Fe	Portellone superiore ad apertura idraulica a tenuta stagna
Sponde in alluminio con piantoni	Centina inox	Volantino manuale per il portellone