

RIMORCHIO STRADALE PER TRASPORTO DI COSE LA 600 – LA 800 – LA 1000



ACCESSORI DI SERIE

<b>Telaio in profilati di acciaio verniciato</b>	<b>Asse singolo con ruote sotto carro</b>
<b>Cassone imbullonato in acciaio verniciato</b>	<b>Ruotino anteriore telescopico</b>
<b>Sponde laterali con profilo presso piegato</b>	<b>Impianto luci regolamentare</b>
<b>Sponde apribili</b>	<b>Documenti per immatricolazione stradale</b>
<b>Ganci laterali tendi fune</b>	
<b>Freno ad inerzia con retromarcia automatica</b>	
<b>Sospensioni indipendenti a barra di torsione</b>	

N.B. Il rimorchio stradale LA 600 diventa appendice quando il veicolo trainante ha la tara più di 1060 kg.

**DATI TECNICI**

<b>SERIE</b>	<b>DIMENSIONE CASSONE mm</b>	<b>DIMENSIONE DI INGOMBRO mm</b>	<b>PESO A PIENO CARICO Kg</b>	<b>TARA Kg</b>	<b>ALTEZZA SPONDE mm</b>	<b>ALTEZZA DI CARICO mm</b>	<b>PNEUMATICI</b>
LA 600	1.440x1.750	1.440x2.495	600	230	350	650	145 SR 10
LA 800	1.500x2.300	1.500x3.600	750	380	400	700	135/80 R 13
LA 1000	1.600x2.600	1.600x3.900	1.000	440	400	700	185/70 R 13

**ACCESSORI SU RICHIESTA**

Zincatura a caldo del cassone	Zincatura a caldo del telaio	Zincatura a caldo del telaio e pianale	Sponde apr. in allum. alt. 400 mm. (Diff.)
Sovraspondine retinate alt. 380 mm.	Zincatura a caldo per le sponde	Sovrasponde altezza 400 mm.	Sovrasponde alluminio altezza 400 mm.
Furg. in lega leg. con port. alt. 1600 mm.	Ruota di scorta	Pneumatici in alter. 135 R13	Pneumatici in alternativa 185 R13
Pneumatici in alter. 185 R 14	Porta ruota di scorta	Centina in profilati di acciaio vernic.	Cappottina in PVC colore nero
Pianale in lamiera bugnata	Pianale in alluminio	Pianale in alluminio con multistrato	