

RIM. STRAD. PER TRASPORTO DI COSE CON FURGONE ISOLATO

LAE08FI – LAE09FI – LAE10FI



ACCESSORI DI SERIE

Telaio in profilati di acciaio verniciato ad alta resistenza

Furgone isolato composto da pavimento, pareti e tetto rinforzati dallo spessore di 50mm.

Spigoli arrotondati con profili in alluminio

Porte posteriori a due battenti con apertura a 270° completi di guarnizione e di chiusura

Cerniere e chiusure posteriori in acciaio inox con chiave di chiusura

Protezioni anteriori e superiori arrotondati

Luci di ingombro posteriori ed anteriori

Freno ad inerzia con retromarcia automatica

Sospensioni indipendenti a barra di torsione

Asse singolo con ruote esterne

Parafanghi laterali

Ruote esterne con parafanghi

Ruotino anteriore telescopico manuale

Impianto luci regolamentare

Documenti per immatricolazione stradale

DATI TECNICI

SERIE	DIMENSIONE FURGONE mm	DIMENSIONE DI INGOMBRO mm	PESO A PIENO CARICO Kg	TARA Kg	FURGONE ALT. ESTERNA mm	ALTEZZA DI CARICO mm	PNEUMATICI
LAE08FI	1.500X2.500	2.000X3.735	800	505	1.700	450	185 R 13
LAE09FI	1.500X2.500	2.000X3.735	900	505	1.700	450	185 R 13
LAE10FI	1.500X2.500	2.000X3.735	1.000	505	1.700	450	185 R 13

ACCESSORI SU RICHIESTA

Zincatura a caldo del telaio	Ruota di scorta	Pneumatici in alternativa 185 R 14	Porta ruota di scorta
Cassetta porta attrezzi in plastica ABS	Cassetta porta attrezzi in acciaio inox	Parafanghi in acciaio inox	Parafanghi in acciaio zincato verniciato
Pianale in alluminio risato	Portella laterale completa di chiusura	Portellone posteriore	Frigorifero Thermo King B080 12 Volt
Cassetta porta attrezzi in acciaio verniciato	Frigorifero Thermo King B085 12Volt – 220 Volt	Guidovie o tubovie per trasporto carne	